




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ DLA BUDYNKU "A"

OZNACZENIE NA RYS.		Dw4	Dw5	Dw6
SCHEMAT				
		parter+pietro	parter+pietro	w piwnicy
ILOŚĆ SZTUK	LEWE	-	-	-
	PRAWE	4	2	2
	INNE	-	-	-
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	SZEROKOŚĆ	100(900)	90(900)	100(900)
	WYSOKOŚĆ	208(203)	208(203)	208(203)
UWAGI		drzwi drewniane – tuleje wentylacyjne,	drzwi drewniane – tuleje wentylacyjne,	drzwi drewniane – tuleje wentylacyjne,

OPIS DRZWI WEWNĘTRZNYCH DREWNIANYCH :

- fornirowane naturalną okleiną wenge
 - Ramiak sosnowy, obłożony dwiema płytami HDF,
 - wypełnienie płyta wiórowa otworowana
 - ościeżnica stała MDF,
 - trzy zawiasy czopowe regulowane
 - zamek wpuszczany na wkładkę patentową oraz do blokady łazienkowej
 - tuleje wentylacyjne chrom
 - klamka nikiel
 - wszystkie drzwi z paskami pionowymi ze stali nierdzewnej
- Uwaga: Dopuszcza się zastosowanie innego wzoru i modelu niż proponowany pod warunkiem zachowania nie gorszego standardu wyposażenia i wykończenia stolarki

UWAGA !

Wykonawca stolarki drzwiowej przed rozpoczęciem wykonania w/w elementów zobowiązany jest do sporządzenia pomiaru istniejących otworów i szczegółowego dopasowania wymiarów elementów stolarki do stanu aktualnego otworów w budynku. Dokładne miary są zależne od producenta i należy je uzgodnić z dostawcą stolarki