


ZESTAWIENIE BRAM PRZEMYSŁOWYCH

OZNACZENIE NA RYS.		Br
SCHEMAT		
ILOŚĆ SZTUK	LEWE	-
	PRAWE	-
	INNE	2
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	SZEROKOŚĆ	250
	WYSOKOŚĆ	300
UWAGI		brama segmentowa sterowanie ręczne

SEGEMENTOWA BRAMA PRZEMYSŁOWA

- przeszklenie warstwowe typ A, szyba podwójna akrylowa, ramka EPDM;
- ościeznica blokowa z ocynkowanej blachy stalowej, z zabezpieczeniem przed włożeniem dłoni; montaż za otworem
- uszczelka posadzkowa, boczna, nadproża, pomiędzy segmentami;
- uchwyty zewnętrzne odblokowujące, uchwyty wewnętrzne;
- połączenie segmentów oraz zabezpieczenia boczne bramy uniemożliwiające przecięcie palców;
- zabezpieczenie przed podważeniem, przed opadnięciem bramy, zabezpieczenie w przypadku pęknięcia sprężyny;
- łańcuch do ręcznego otwierania bramy z funkcją automatycznego powrotu;
- wyposażenie uzgodnić z Producentem oraz Inwestorem (inne elementy wg zaleceń).
- zalecane prowadzenie L

UWAGA: W zestawieniu podano wymiary netto otworu bramowego. Zamawiając bramę należy odpowiednio zwiększyć jej wymiary w zależności od wybranego producenta oraz w uzgodnieniu z producentem bądź dostawcą

UWAGA !

Wykonawca stolarki drzwiowej przed rozpoczęciem wykonania w/w elementów zobowiązany jest do sporządzenia pomiaru istniejących otworów i szczegółowego dopasowania wymiarów elementów stolarki do stanu aktualnego otworów w budynku. Dokładne miary są zależne od producenta i należy je uzgodnić z dostawcą stolarki